

Nr. crt.	Producator	Distribuitor	Denumire	Denumire explicita	Slogan	Temperatura la care ingheata produsul (°C)	Gramaj	Conditii de pastrare	Teme de valabilitate	Compozitie	Precautii	Utilizare
1	ChemSol Group S.R.L.	ChemSol Group S.R.L.	ProX Clear Vision	ProX Clear Vision - LICHID SPALARE PARBRIZ	DEZGHEATA, CURATA SI PROTEJEAZA	-20	5 L	Nu sunt specificate	36 luni	Apa demineralizata, alcooli (metanol), tensioactivi neionici, degresanti, coloranti, parfum, Bitrex	R23/24/25: Toxic prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire. R39/23/24/25: Toxic: Pericol de efecte irreversibile foarte grave prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire. S1/2: Pastrati incuiat si nu lasati la indemana copiilor! S7: A se pastra recipientul inchis ermetic. S36/37: Purtati echipamentul de protectie si manusi corespunzatoare. S45: In caz de accident sau simptome de boala, consultati imediat medicul (daca este posibil, i se va arata eticheta).	Se foloseste ca atare. Turnati continutul in dispozitivul de spalare a parbrizului. A se stropi parbrizul timp de 5-7 secunde, la viteza redusa. Pentru protectie maxima impotriva peliculei de apa se recomanda folosirea impreuna cu produsul RAIN SHIELD din gama ProX.

2	S.C. CHIMOPROD DIV S.R.L.	S.C. CHIMOPROD DIV S.R.L.	DIVVOS 3Z	DIVVOS 3Z - parbrizol parfumat de iarna	dezgheata, degreseaza, vizibilitate sporita	-20	5 L	Pastrati incuiat si nu lasati la indemana copiilor. S13: a se pastra departe de hrana, bauturi si hrana pentru animale.	3 ani	amestec de alcooli, coloranti, glicoli, apa, parfum si tensiocactivi anionici (<5%), MEG (<3%), metanol (<35%).	R23/24/25: Toxic prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire. R36/38: iritant pentru ochi si pentru piele. S46: in caz de inghitire a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul.	la degivrarea parbrizelor si curatarea farurilor pe timp de iarna cand temperatura este sub 0°C. Pentru a obtine rezultate bune si o degivrare completa, reduceti viteza si stropiti parbrizul actionand stergatoarele. Se recomanda pentru temperaturi exterioare de pana la -20°C. Produsul marind vizibilitatea si siguranta la volan. Lichidul nu pateaza si nu depunde calcar. Se foloseste ca atare.

3	S.C. CAR SYSTEM ARGES S.R.L.	S.C. CAR SYSTEM ARGES S.R.L.	CAREUS stropGEL	CAREUS stropGEL - SOULTIE PENTRU SPALAT PARBRIZUL	-	-20	3 L	Se pastreaza in ambalajul original, inchis ermetic, in louri sigure, acoperite, ferite de surse de foc, radiatii solare, intemperii, in pozitie, verticala, la temperaturi de 5 - 30°C.	36 luni	alcool alifatic, METANOL <45%, surfactanti anionici <5%, conservant, parfum, colorant, apa dedurizata.	R10: Inflamabil; R23/24/25: Toxic prin inhalare, in contact cu pielea si prin ingerare; R39/23/24/25: Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare in contact cu pielea si prin ingerare. R36/38: Irritant pentru ochi si pentru piele. S1/2: Pastrati incuiat si nu lasati la indemana copiilor. S13: A se pastra departe de hrana, bauturi si hrana pentru animale. S29: A nu se arunca la canalizare. S45: In caz de accident sau simptome de boala, consultati imediat medicul (Daca este posibil, i se va arata eticheta). S36/37: Purtati echipament de protectie si manusi corespunzatoare.	se introduce ca atare in rezervorul instalatiei de spalare a parbrizelor autovehiculelor.

4	S.C. CHIMICAFRY 01 S.R.L.	S.C. CHIMICAFRY 01 S.R.L.	STROPGEL TIP 2	STROPGEL TIP 2 - solutie spalare parbrize	-	-20	5 L	S7: A se pastra containerul /recipientul inchis. S49: A se pastra numai in recipientul original.	5 ani	metanol, glicoli, apa distilata, coloranti, odorizanti si agenti tensioactivi <5%).	R23/24/25 - Toxic prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire; R39/23/24/25 - Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire; S2 - A NU SE LASA LA INDEMANA COPILOR! S36/37 - Purtati echipament de protectie si manusi corespunzatoare; S45: In caz de accident sau boala, a se consulta medicul (daca este posibil a i se arata eticheta); Nu folositi flaconul in alte scopuri (alimentare, etc.). Ambalajul gol se va colecta in containerele destinate deseurilor ce urmeaza a fi distruse prin ardere.	se introduce, ca atare, in vasul pentru lichid de spalare al autovehiculului.

5	S.C. MOLDOCHIM MAX TRADE S.R.L.	S.C. BARDI AUTO S.R.L.	BARDI HELP	BARDI HELP SOLUTIE PARFUMAT A PENTRU CURATAT PARBRIZE AUTO -20°C	-	-20	5 L	S1: A se pastra sub cheie. S2: A NU SE LASA LA INDEMANA COPIILOR! S7: A se pastra containerul/r recipientul inchs. S49: A se pastra numai in recipientul original.	3 ani	amestec de alcool alifatici (methanol, etanol), apa dedurizata, tenside, parfum, colorant.	R20/21/22 - Nociv prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire. R68/20/21/22 - Nociv: risc posibil cu efecte ireversibile prin inhalare in contact cu pielea si prin inghitire. S36/37: Purtati echipament de protectie si manusi corespunzatoare. S45: In caz de accident sau boala, a se consulta medicul (daca este posibil a i se arata eticheta). Nu folositi flaconul in alte scopuri (alimentare, etc). Ambalajul gol se vacolecta in containere destinate colectarii de PET-uri.	-
---	--	---------------------------	------------	--	---	-----	-----	--	-------	--	---	---

6	S.C. ROMTEC-AUSTRIA S.R.L.	S.C. ROMTEC-AUSTRIA S.R.L.	JetXpert - 30°C	JetXpert - 30°C - Lichid degivrare parbriz	Spala mai bine - Micsoreaza aderenta murdariei - Creste vizibilitatea la volan	-30	4 L	P210 A se pastra departe de surse de caldura, scantei sau suprafete incinse - Fumatul interzis. P403+P233 A se depozita intr-un spatiu bine ventilat. Pastrati recipientul inchis etans. P405 A se depozita sub cheie.	36 luni	Metanol, glicol, tensioactivi anionici (<5%), denatonium benzoate, colorant, apa demineralizata.	H226 Lichid si vaporii inflamabili. H301 Toxic in caz de inghitire. H311 Toxic in contact cu pielea. H331 Toxic in caz de inhalare. H370 Provoaca leziuni ale organelor. P102 A nu se lasa la indemana copiilor. P101 Daca este necesara consultarea medicului tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului. P312 Sunati la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic, daca nu va simtiti bine.	JetXpert -30°C cu Teflon surface protector dezgheata, spala parbrizul si protejeaza mecanismul de stergere pana la -30°C. Se recomanda ca folosirea produsului pe un parbriz inghetat sa fie precedata de pornirea instalatiei de incalzire. In timpul mersului, produsul este mai eficient daca se reduce viteza de deplasare inainte de stropirea parbrizului.
---	----------------------------	----------------------------	-----------------	--	--	-----	-----	--	---------	--	--	--